

Groepskaart nr. 1 : Afvalbewerking, verwerking en opslag	
<b>Toepassing</b>	
<p>Deze kaart is van toepassing op bedrijven, die afval verzamelen, opslaan, verwerken (storten, verbranden of scheiden) of recyclen. Deze bedrijven kunnen onder de volgende namen zijn geregistreerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgewerkte olie verwerking</li> <li>- Afval breek/zeefinrichting, afvaloverslagstation, afvalscheiding, afvalshredder</li> <li>- Afvalstortplaats, afvalverbrandingsoven</li> <li>- Autosloperij of autodemontage</li> <li>- Bouwafval verwerking</li> <li>- Chemisch afval verwerking</li> <li>- Compostering</li> <li>- Gemeentewerf</li> <li>- Grondreiniging (procesmatig off-site)</li> <li>- Grondreiniging (procesmatig on-site)</li> <li>- Inzameldepot (chemisch afval-)</li> <li>- KCA-depot (inzameling)</li> <li>- Metaalrecycling</li> <li>- Opwerking vloeibare grondstoffen</li> <li>- Puinbreker</li> <li>- PMV Gevaarlijke afval, PMV Mobiele breker (PMV, Provinciale Milieuvordering)</li> <li>- Recycling</li> <li>- Rubberregeneratie</li> <li>- Stortplaats</li> <li>- Sorteerinrichting</li> <li>- TI-buisrecycling</li> <li>- WCA op- en overslag of verwerking</li> <li>- Zink(-assen) verwerking</li> </ul>	
<b>Selectiecriteria</b>	
<p>Deze groep moet op basis van uiteenlopende selectiecriteria worden beoordeeld afhankelijk van het soort afval dat wordt verwerkt en de processen die op de locatie plaatsvinden. Gevaarlijk afval in opslag (opgeslagen conform PGS 15/CPR 15) of in bulk dient op gevaarsaspecten van de stoffen als selectiecriteria te worden beoordeeld. Bij niet gevaarlijk afval dient het brandbaarheidsaspect, het risico van intoxicatie bij brand of het risico van een stofexplosie te worden beoordeeld. Hulpstoffen worden niet veel toegepast, afgezien van brandbare gassen bij metaal verwerking en recycling.</p> <p>Vanwege de diversiteit kunnen op activiteiten in deze groep relatief veel selectiecriteria van toepassing zijn. Om het zoekproces enigszins te vereenvoudigen zijn op de tabel "Relevante effecten en gevarenkaart" van deze groepskaart een aantal, voor deze groep bedrijven typische selectiecriteria, gehighlight. Overigens moeten ook de overige (niet gehighlighte) selectiecriteria worden getoetst.</p> <p>Indien geen van de selectiecriteria relevant blijkt, dan is het bedrijf "Risicokaart relevant". Als één of meerdere selectiecriteria van toepassing zijn, dan is de activiteit Risicokaart relevant.</p>	
<b>Relevante effecten en gevarenkaarten</b>	
<p>De tabel "Relevante effecten en gevarenkaarten" is met name bedoeld om kwalitatief inzicht te geven in de mogelijke relevante effecten indien aan bepaalde selectiecriteria wordt voldaan. In deze groep zijn met name het ontstaan van een brand met (gevaarlijk) afval met intoxicatie als consequentie relevant, waarvoor de gevarenkaart toxische verbrandingsproducten moet worden geraadpleegd. Daarnaast kan een grote brand met afval (vaste stof brand) en in specifieke gevallen ook een stofexplosie plaatsvinden.</p> <p>Op de betreffende gevarenkaarten kunnen op basis van bepaalde informatie, doorgaans de hoeveelheid (gevaarlijke) stof, indicatieve afstanden van verschillende effecten worden bepaald.</p>	

## Groepskaart nr. 1 : Afvalbewerking, verwerking en opslag

**Tabel: Relevante effecten en gevarenkaarten**

Selectie criterium <sup>1)</sup>		Relevant: aankruisen	Meest relevante effect							Toe te passen gevarenkaarten										
Opmerkingen <sup>1)</sup> maximale hoeveelheid in grootste procesmatige -, ruimtelijke -, of organisatorische afbakening <sup>2)</sup> voor vaste organische peroxiden, opslaggroep 2 en hoger <sup>3)</sup> voor vloeibare organische peroxiden, opslaggroep 2 en hoger			Vaste stof brand	Plasbrand of gasbrand	Brandbevordering	Overdrukeffect	BLEVE	Intoxicatie	Ioniserende straling	1. Brandbare en oxiderende gassen	2. Brandbare vloeistoffen	3. Explosieve stoffen en scherfwerking	4. Grote branden	5. LPG-tankstations	6. Propaan en butaan	7. Stofexplosie	8. (Zeer) Toxische gassen	9. Toxische verbrandings en reactieproducten	10. (Zeer) Toxische vloeistoffen	
Groen: Rij verdient speciale aandacht in deze Groep, maar check ook altijd of witte rijen van toepassing zijn in specifieke situatie.																				
Algemeen																				
A	BRZO (altijd meenemen)	<input type="checkbox"/>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B	LPG-tankstations (altijd meenemen)	<input type="checkbox"/>				.				.										
C	1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen ( > 10.000 kg per opslagplaats)	<input type="checkbox"/>	.				.				.							.		
C	2 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen ( ≥ 2.500 kg per opslagplaats)	<input type="checkbox"/>	.				.				.							.		
D	Ammoniakoel- of vriesinstallatie ( ≥ 200 kg NH <sub>3</sub> per installatie)	<input type="checkbox"/>					.										.			
E	Spoorwegemplacement	<input type="checkbox"/>	.		.	.	.			.	.	.		.		.	.		.	
F	Vervoersbedrijf ( ≥ 10.000 kg gevaarlijke stoffen)	<input type="checkbox"/>	.		.	.	.			.	.	.		.		.	.		.	
G	1 Consumenten vuurwerk ( > 10.000 kg)	<input type="checkbox"/>	.			.					.	.								
G	2 Professioneel vuurwerk (altijd meenemen)	<input type="checkbox"/>	.			.					.	.								
H	Kernenergiewetbedrijf (altijd meenemen)	<input type="checkbox"/>							.											
I	Mijnbouwwetbedrijf	<input type="checkbox"/>	.				.			.	.					.	.		.	
	Propaan en acetyleen ( > 13m <sup>3</sup> )	<input type="checkbox"/>	.			.				.				.						
K	2 Propaan en (vloeibaar) brandbaar gas ( ≥ 3.000 liter)	<input type="checkbox"/>	.			.				.				.						
L	1 Munitie ( > 100 kg netto explosieve massa)	<input type="checkbox"/>				.					.									
L	2 Ontpofbare stoffen ( > 10 kg)	<input type="checkbox"/>				.					.									
M	Distikstofoxide (> 1.250 liter/1.000 kg per stuk)	<input type="checkbox"/>					.										.			
	Cyanidehoudend bad (> 100 liter)	<input type="checkbox"/>					.											.		
	(Zeer) vergiftige stof (gas, vloeibaar of vast) (> 1.000 liter)	<input type="checkbox"/>					.										.	.	.	
Gassen																				
N	1 Oxiderende gassen ( ≥ 20.000 liter per tank of procesinstallatie)	<input type="checkbox"/>		.						.										
N	2 Gasdrukmeet- en regelstations (vergelijkb. met cat. C in NEN 1059/Activiteitenbesluit)	<input type="checkbox"/>				.				.										
	Gasdrukmeet- en regelstations (gastoevoerleiding > 20 inch)	<input type="checkbox"/>				.				.										
N	3 Propaan en butaanvulstations (volume van alleen de voorraadtank ≥ 3.000 liter )	<input type="checkbox"/>				.	.				.			.						
N	4 Gasflessendepot (gesommeerde inhoud ≥ 10.000 liter)	<input type="checkbox"/>				.	.				.			.						
	Gasflessenopslag met (zeer) giftige gassen (gesommeerde inhoud > 1500 liter)	<input type="checkbox"/>				.		.			.						.			
N	5 Zeer vergiftige gassen ( ≥ 15 liter)	<input type="checkbox"/>					.										.			
N	6 Vergiftige gassen ( ≥ 150 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					.										.			
	Ammoniak (geen koel-/vriesinstallatie) ( > 1500 kg)	<input type="checkbox"/>					.										.			
N	8 Overige gevaarlijke gassen ( ≥ 20.000 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>				.	.				.						.			

## Groepskaart nr. 1 : Afvalbewerking, verwerking en opslag

**Tabel: Relevante effecten en gevarenkaarten**

Selectiecriterium <sup>1)</sup>		Relevant: aankruisen	Meest relevante effect	Toe te passen gevarenkaarten										
Opmerkingen <sup>1)</sup> maximale hoeveelheid in grootste procesmatige -, ruimtelijke -, of organisatorische afbakening <sup>2)</sup> voor vaste organische peroxiden, opslaggroep 2 en hoger <sup>3)</sup> voor vloeibare organische peroxiden, opslaggroep 2 en hoger			Vaste stof brand Plasbrand of gasbrand Brandbevordering Overdrukeffect BLEVE Intoxicatie Ioniserende straling	1. Brandbare en oxiderende gassen 2. Brandbare vloeistoffen 3. Explosieve stoffen en scherfwerking 4. Grote branden 5. LPG-tankstations 6. Propaan en butaan 7. Stofexplosie 8. (Zeer) Toxische gassen 9. Toxische verbrandings en reactieproducten 10. (Zeer) Toxische vloeistoffen										
Groen: Rij verdient speciale aandacht in deze Groep, maar check ook altijd of witte rijen van toepassing zijn in specifieke situatie.														
Vloeistoffen														
	(Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in bovengrondse tanks ( > 150 m <sup>3</sup> per stuk)	<input type="checkbox"/>	•											
N	9 Licht ontvlambare vloeistoffen in bovengrondse tanks ( ≥ 20.000 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>	•											
N	10 Brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks ( ≥ 150.000 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>	•											
N	11 Zeer vergiftige vloeistoffen ( ≥ 200 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							•
N	12 Vergiftige vloeistoffen ( ≥ 2.000 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							•
N	13 Vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen ( ≥ 20 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					•						•	•
N	14 Vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen vormen ( ≥ 200 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					•						•	•
N	15 Overige gevaarlijke vloeistoffen ( ≥ 150.000 liter per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							
Vaste stoffen														
N	16 Zeer vergiftige vaste stof ( ≥ 200 kg per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							
N	17 Vergiftige vaste stof ( ≥ 2.000 kg per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							
N	18 Vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen ( ≥ 200 kg per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							•
N	19 Vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen vormen ( ≥ 2.000 kg per stuk)	<input type="checkbox"/>					•							•
	Meststoffen, groep 2 (> 100.000 kg)	<input type="checkbox"/>					•							•
N	20 Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof ≥ 1.500.000 liter (1.500 m3) per silo of andere opslagvoorziening	<input type="checkbox"/>					•							
N	21 Stofexplosie (met een inhoud van ≥ 100.000 liter (100 m <sup>3</sup> ))	<input type="checkbox"/>					•						•	
Brandgevaar														
N	22 Organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 ( opslagplaats ≥ 100 m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	• <sup>2)</sup> • <sup>3)</sup>						• <sup>3)</sup>		• <sup>2)</sup>			
N	23 Brandbare vaste stoffen (brandbare stof ≤ 50% van totale volume en grondoppervlak ≥ 1.000 m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	•								•			
Overig														
N	24 Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen (≥ 10.000 kg gevaarlijke stoffen gelijktijdig aanwezig per aangewezen (parkeer)locatie)	<input type="checkbox"/>					•							•